

Model:

CD-50B8

Indeks:

B41A450

EAN:

5905548274379



Popis:

Detektor CO (Oxid uhelnatý) na baterie, detekuje přítomnost oxidu uhelnatého, průběžně monitoruje aktuální koncentraci oxidu uhelnatého ve vnějším ovzduší, po překročení bezpečného limitu oxidu uhelnatého ve vzduchu, spustí varovný akustický signál (85 dB) a optický (LED), minimální alarm koncentrace - 300 p.p.m., napájení baterií 3V, testovací tlačítko, alarm baterie.

Technická specifikace:

Detektor

Napájení	3 V DC
Druh detektoru	Oxid uhelnatý (CO)
Druh napájení	Baterie (2 x AAA 1,5 V)
Odběr proudu detektoru	< 10 μ A / 100 mA
Doporučená instalace	Uvnitř místnosti
Max. úroveň hlasy	85 dB / 1 m
Min. detekovatelná koncentrace CO	300 p.p.m.
Detekce CO	Elektrochemický
Rozsah citlivosti detektoru	Ok. 20~25 m ²
Ochranný faktor	IP20
LCD displej	Ne
Tlačítko TEST	Ano
Signalizace nízkého stavu baterie	Ano
Signalizace poruchy	Ano
Termometr	Ne
Relé výstup	Ne
Pracovní teplota	-10°C ~ +40°C
Rozměry detektoru (V x x H)	ø68 x 35 mm
Hmotnost detektoru	70 g
Rozměry balení (V x x H)	187 x 140 x 50 mm
Hmotnost balení	130 g
Balení	Blister