

**ALWAYS
SAFER**



DETEKTOR CIGARETOVEHO KOUŘE

SD-20B8

NAPÁJENÍ BATERIÍ



NÁVOD OBSLUHY A MONTÁŽE :

INSTALACE:

Detektor cigaretového kouře SD-20B8 musí být instalován v místnosti, kde je zákaz kouření. Při výběru místa instalace se ujistěte, zda zvukový alarm je zřetelně slyšet i do ostatních prostor budovy. V ideálním případě by zařízení mělo být instalováno na strop.

1) Oddělte základnu (obr. 1, bod 1) z těla přístroje (obr.1, bod2) otočením v opačném směru hodinových ručiček.

2) Vložte do zařízení napájecí baterii 9V typu 6LR61 (obr. 2, bod 1).

3) Otestujte zařízení stisknutím tlačítka na krytu (obr.3, bod1) po dobu několika sekund. Když uslyšíte přerušovaný zvuk z reproduktoru zařízení, můžete prst uvolnit. Přítomnost řady několika zvuků reproduktoru indikuje správný provoz. Stisknutím stejného tlačítka při alarmu (detekce cigaretového kouře) způsobíte přerušení alarmového zvuku na čas okolo 8 minut.

4) Nainstalujte zařízení na strop. K tomu je třeba nejprve připojit upevňovací základnu ke stropu, pomocí hmoždinek a upevňovacích šroubů (zařízení v ceně). Použijte dva montážní otvory v základně. Pak připojte tělo přístroje zasunutím dvou západek na obvodu základny (obr.4, bod1) do dvou podélných otvorů v základně (obr.4, bod 2). Otočte tělo ve směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ:

- Nenahrazujte žádné prvky v přístroji, s výjimkou baterie. Pokud budete mít jakékoliv problémy, obraťte se na dodavatele zařízení.
- Neinstalujte přístroj v místech s vysokou vlhkostí nebo prašností.
- Zařízení musí být instalováno v místnostech již hotové a vymalované.
- Přístroj by měl být instalován ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od ventilátoru klimatizace.
- Doporučujeme testování zařízení nejméně 1 do měsíce.
- V případě, že v zařízení se objeví čas od času jednotlivé signály zvuku v odstupu 30-40 sekund, znamená to nízký stav baterie. Vyměňte baterii.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

Výrobek je dodáván s 24-měsíční zárukou vypočtené od data zakoupení zboží. Záruka je platná pouze s originálním dokladem o nákupu (doručení, faktura, atd.) Škody způsobené povodněmi výrobku se nevztahují záruka.

**ALWAYS
SAFER**



DETEKTOR CIGARETOVÉHO KOUŘE

SD-20B8

Přístroj je určen pro monitorování uzavřených prostor na přítomnost cigaretového kouře a upozorní výskyt takovou hrozbou. Je vybaven vysoce kvalitním foto-optickým snímačem. Jsou montovány na stropě chráněných prostorů. Pokud je detekována hrozba (kouř), detektor okamžitě aktivuje:

- Akustický alarm s intenzitou více než 85 dB,
- Optická signalizace - dioda LED.

Přístroj má testovací tlačítko pro kontrolu správné funkce. Má také systém kontroly stavu vybití baterie, tlačítko Test má také funkci ručního blokování zvukového alarmu na čas okolo 8 minut. Mohou být instalovány v obytných budovách, školách, nemocnicích, úřadech a všude tam, kde je zákaz kouření.

Zařízení není určeno pro montážní instalace požárních systémů.

- Signalizace zvuková a vizuální
- Speciální testovací tlačítko
- Signalizace nízkého stavu baterie



Technical data

Powe supply	9V DC (6LR61 battery)
Sensor sensitivity	<0.03 dB/m
Current - standby / alarm state	14µAa / 20mA
Alarm sound level	> 85 dB / 1m
Temperature range	0°C...+40°C
Dimensions (diameter x height)	107 x 35 (mm)
Netto weight	127 g (without battery)



A used up electrical or electronic device must not be utilized or thrown away with other waste produced by household. In order to avoid harmful effect on natural environment and human health, the device must be utilized in places that are destined to do it. To get more information about place and method of safe utilization you should turn to local authorities or company specialized in recycling – Dz. U. nr 180 pos. 1495 day 29.07.2005.



5190554842730511

