GPRS-T4

MODUL PŘENOSU ZPRÁV PO GPRS/SMS

Pokročilý komunikátor **GPRS–T4** je navržen pro přenos informací pomocí GPRS a SMS na PCO z jakékoliv ústředny nebo jiného zařízení. Další funkcí jednotky **GPRS–T4** je možnost vzdáleného ovládání výstupů modulu, pomocí nich tak například zastřežit nebo odstřežit zabezpečovací systém pomocí SMS.

- 8 vstupů pro aktivaci přenosu informací na PCO nebo SMS
- pomocný vstup pro sledování AC napájení
- 4 výstupy s možností vzdáleného ovládání
- automatické přepnutí na SMS v případě ztráty GPRS signálu
- SMS/CLIP zprávy
- zasílání pravidelných testů pomocí CLIP
- signalizace poruchy komunikace

TECHNICKÁ DATA

Třída prostředí	II
Počet výstupů typu OC	4
Napájecí napětí (±15%)	12 V DC
Počet vstupů (zón)	8
Rozměr základní desky	80 x 57 mm
Rozsah pracovních teplot	-10...+55 °C
Proudová spotřeba v klidu	45 mA
Max. proudová spotřeba	190 mA
Hmotnost	184 g
Požadovaný výstupní proud, AC	2 A
Dovolené napětí na vstupu AC	do25 V
Proudová zatížitelnost výstupu hlášení poplachu	50 mA

Skutečný vzhled produktů se může lišit od produktů zobrazených na obrázcích. Popisy produktů mají pouze informační charakter.