

Model:

CGD-31A2

Index:

A21A431

EAN:

5905548274188



Popis:

Detektor Oxid uhelnatého a plynu, síťové napájení - detekuje přítomnost CO (oxid uhelnatý) a zemního plynu (zemní plyn, LPG) v okolním vzduchu a upozorní na překročení maximální bezpečnou koncentraci Plyn signálem zvuku (reproduktory) nebo optickým (LED), dva nezávislé snímače v jednom přístroji, test / reset, signalizací napájení, relé pro zabezpečovací jednotky, testovaná koncentrace alarmu oxidu uhelnatého 300 p.p.m. - potvrzeno certifikátem, minimální detekovatelné koncentrace alarmu Plyn: <10% LEL, napájení 230V AC / 50Hz.

Technická specifikace:

Detektor

Napájecí napětí	230 V AC
Druhy detekovatelných hrozeb	Oxid uhelnatý, zemní plyn, LPG
Typ napájení	Síťový kabel zabudovaný
Spotřeba proudu detektoru - ozbrojený / alarm	15 mA / 22 mA
Spotřeba energie detektoru - ozbrojený / alarm	3,5 W / 5 W
Doporučená instalace	Uvnitř místnosti
Maximální úroveň hlasitosti	85 dB / 1m
Minimální zjištěná koncentrace plynu	< 10% LEL (dolní mez výbušnosti)
Minimální detekovaná koncentrace oxidu uhelnatého	300 p.p.m.
Typ snímače CO	Elektrochemický (Figaro)
Typ snímače plynu	Polovodičový
Rozsah citlivosti detektoru	Ok. 20~25 m ²
Ochranný faktor	IP20
Displej LCD	Ne
Tlačítko Test	Ano
Signalizace nízkého stavu baterie	Ano
Signalizace havárie	Ano
Termometr	Ne
Relé výstup	Ano (N.O. - N.C.)
Pracovní teplota	+4°C ~ +38°C
Rozměr detektoru (V x Š x H)	110 x 70 x 45 mm
Váha detektoru	190 g
Rozměry balení (V x Š x H)	235 x 165 x 45 mm
Váha balení	380 g
Typ balení	Blister