

Karta katalogowa PX-M22

IPOX®

Specyfikacja



DC 12V HDMI VGA Audio-OUT

Model	PX-M22	
Cechy		
Panel	Typ panelu	TFT-LED
	Przekątna ekranu	21.5"
	Format ekranu	16:9
	Maks. rozdzielczość	1920×1080 (1080p)
	Wielkość plamki	0.294(H)×0.294(V)mm
	Jasność	350cd/m ²
	Kontrast	1000:1
	Kąty widzenia	178°/178°; 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D)
	Paleta barw	16.7 mln
	Czas reakcji	5ms
	Odświeżanie	60Hz
	Żywotność (MTBF)	50 000 godzin
Złącza wideo	VGA	1x VGA
	HDMI	1x HDMI
Audio	Wyjście audio	1x audio jack (3.5mm)
Pozostałe	Zasilacz	Zewnętrzny
	Zasilanie	DC 12V
	Pobór mocy	≤20W
	Pobór mocy w stanie czuwania	1W
	Montaż	Wolnostojący lub VESA 75mm
	Temperatura pracy	-30°C ~ +85°C
	Wilgotność	10% ~ 90%
	Waga	3.6kg
	Wymiary	Bez podstawy: 518.8×319.8×48.4mm Z podstawą: 518.8×380.1×176.9mm
	Certyfikaty	CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9000
	Akcesoria	Zasilacz, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania
	Gwarancja	36 miesięcy

Cechy

- Certyfikat całodobowej pracy 24/7
- Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
- Przekątna ekranu: 21,5"
- Format ekranu: 16: 9
- Kontrast: 1000:1
- Czas reakcji: 5 ms
- Złącza wideo: 1x VGA, 1x HDMI
- Złącza audio: 1x mini jack OUT
- Montaż ścienny w oparciu o standard VESA 75

Wymiary

