


Karta katalogowa PX-M32

IPOX[®]

Specyfikacja



Model	PX-M32	
Cechy		
Panel	Typ panelu	TFT-LED
	Przekątna ekranu	32"
	Format ekranu	16:9
	Maks. rozdzielczość	1920×1080 (1080p)
	Wielkość plamki	0.630(H)×0.630(V)mm
	Jasność	350cd/m ²
	Kontrast	3000:1
	Kąty widzenia	178°/178°; 89°/89°/89°/89° (L/R/U/D)
	Paleta barw	16.7 mln
	Czas reakcji	5ms
	Odświeżanie	60Hz
	Żywotność (MTBF)	100 000 godzin
Złącza wideo	VGA	1x VGA
	HDMI	1x HDMI
	DVI	1x DVI
	BNC	5x wejścia BNC 2x wyjścia BNC
	Komponent	1x YPbPr
Audio	Audio	2x stereo (RCA)
Interfejsy	USB	1x USB 2.0
Pozostałe	Zasilacz	Wewnętrzny
	Zasilanie	AC 240V, 50/60Hz
	Pobór mocy	≤50W
	Pobór mocy w stanie czuwania	1W
	Montaż	Wolnostojący lub VESA 200mm
	Temperatura pracy	-30°C ~ +85°C
	Wilgotność	10% ~ 90%
	Waga	13.4kg
	Wymiary	740×450×85mm
	Certyfikaty	CE, RoHS, CCC, FCC, ISO9000
	Akcesoria	Kabel zasilający, kabel VGA, pilot zdalnego sterowania
	Gwarancja	36 miesięcy

Cechy

- Certyfikat całodobowej pracy 24/7
- Rozdzielczość ekranu: 1920×1080
- Przekątna ekranu: 32"
- Format ekranu: 16: 9
- Kontrast: 3000:1
- Czas reakcji: 5 ms
- Złącza wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x DVI, 5x BNC IN, 2x BNC OUT, 1x YPbPr
- Złącza audio: 2x stereo RCA
- Metalowa obudowa
- Montaż ścienny w oparciu o standard VESA 200

Wymiary

